








Anschluss Typ:

0	1	2	3	4	5	6
separate Hülse mit Feststellschraube	fester Gewindeanschluss	lose Überwurfmutter	lose Überwurfmutter mit Doppelnippel	lose Überwurfmutter mit sep. Einschraubhülse nach DIN 16179 Form CD oder DIN 43772 Form 8	mit drehbarem Außengewinde	mit verschiebbarer Klemmverschraubung
						

mögliche Typ  
Tauchschaft Ø:

4 mm  
5 mm  
6 mm  
8 mm  
10 mm  
12 mm  
13 mm  
15 mm

	0 12/10	1 9/8	2 9/8	3 9/8	4 12/10	5 9/8	6 9/8
	Standard Messing / Standard Edelstahl						
	-	X	X	X	-	X	-
	-	X	X	X	-	X	-
	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X

Materialsorten:

Messing 1.4305 1.4571

Gewindemöglichkeiten:

G

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

NPT

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

M

6 8 10 10x1 12x1 12x1,5 14x1  
14x1,5 15x1 16x1 16x2 18x1,5 19x1 20x1  
20x1,5 22x1 22x1,5 24x1 24x1,5 25x1 27x2

Weitere

Anschlüsse:

Milchrohrverschraubungen DN 25 / DN 50  
Kegelstutzen und Nutmutter DIN 11851 DN 25 / DN 50  
Tauchhülsen mit Flansch für alle Anforderungen  
z.B. DIN 2527 Form B / T / E  
ND 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 64 / 100  
NW 10 / 15 / 20 / 25 / 32

Andere Möglichkeiten auf Anfrage !