


U-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
beiderseits Außengewinde




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	21,3	2,65	ST 37	8732
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8733
G ½	21,3	2,60	1.4571	8735

T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
beiderseits Außengewinde




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	21,3	2,65	ST 37	8832
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8833
G ½	21,3	2,60	1.4571	8835

U-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Anschweißende
Austritt Spannmuffe




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8741
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8742
G ½	20,0	2,50	1.4571	8744

T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Anschweißende
Austritt Spannmuffe
DIN 16 282 Form D




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8841
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8842
G ½	20,0	2,50	1.4571	8844

U-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Außengewinde
Austritt Spannmuffe




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	21,3	2,65	ST 37	8753
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8754
G ½	21,3	2,60	1.4571	8756

T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Außengewinde
Austritt Spannmuffe




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	21,3	2,65	ST 37	8853
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8854
G ½	21,3	2,60	1.4571	8856

U-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Zapfen Form 4 G 1/2
Austritt Spannmuffe




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8757
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8758
G ½	20,0	2,50	1.4571	8759

T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Zapfen Form 4 G 1/2
Austritt Spannmuffe
DIN 16 282 Form C




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8845
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8846
G ½	20,0	2,50	1.4571	8848

U-Rohre aus nahtlosem Stahlrohr
links abgewinkelt
(rechts gegen Mehrpreis möglich)
Eintritt Anschweißende
Austritt Spannmuffe, DIN 16 282 Form B




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8749
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8750
G ½	20,0	2,50	1.4571	8752

Anschlussrohre aus Stahlrohr
gerade Ausführung
Eintritt Anschweißende
Austritt Spannmuffe




Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8860
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8861
G ½	20,0	2,50	1.4571	8863

U-Rohre aus nahtlosem Stahlrohr
links abgewinkelt
(rechts gegen Mehrpreis möglich)
Eintritt Zapfen Form 4 G 1/2
Austritt Spannmuffe, DIN 16 282 Form A



Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8745
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8746
G ½	20,0	2,50	1.4571	8748

Anschlussrohre aus Stahlrohr
Winkelausführung 90°
Eintritt Anschweißende
Austritt Spannmuffe



Gewinde	Außen Ø	Wandstärke	Material	Art.Nr.:
G ½	20,0	2,60	ST 35.8-I	8864
G ½	21,3	3,20	ST 35.8-I	8865
G ½	20,0	2,50	1.4571	8867

Bei den obigen Rohren handelt es sich um die Standardversionen!

OPTIONEN:

mit Werkzeugnis DIN EN 10 204 3.1 oder 3.2.
Gewinde abweichend von G 1/2, mit anderen Rohrdurchmessern.
Material: ST 35.8 III / 15/16 Mo 3 / 13 CrMo 44 / 10 CrMo 910 / 1.4541 / andere auf Anfrage.