

Gehäuse:	Stahl verzinkt - Gehäuse Ø 100 aus Edelstahl 1.4301
Übersteckring:	Stahl vernickelt - Gehäuse Ø 100 aus Edelstahl 1.4301
Schutzart:	IP 43
Zifferblatt:	Aluminium, weiß lackiert, Ziffern und Teilung schwarz - rote Grenzwertmarke - Firmenaufdruck - Doppelteilung °C/°F
Zeiger:	Aluminium, schwarz am Tauchschaftende justierbar - mit Silikondämpfung
Sichtscheibe:	Instrumentenflachglas - Plexiglas - Sicherheitsglas - max. Schleppzeiger - max./min. Schleppzeiger - roter Markenzeiger
Messfühler:	Messing, Ø 9 mm - Edelstahl 1.4571
Befestigung:	Mit hinterem Befestigungsrand schwere Ausführung, unten abgeflacht für Kanalaufbau - Gehäuse Ø 100 aus Edelstahl (rund) - mit Frontring, verchromt, für Tafeleinbau
Anschluss:	rückseitig
Messbereich:	0-120°C - bzw. nebenstehend
Güteklasse:	2 - Güteklasse 1 - Werksprüfschein - OPTIONEN



Gehäuse Ø mm	63	80	100	160
Fühler 50 mm	1461	1481	1501	1561
Fühler 100 mm	1462	1482	1502	1562
Fühler 150 mm	1463	1483	1503	1563
Fühler 200 mm	1464	1484	1504	1564
Fühler 250 mm	1465	1485	1505	1565

Messbereich	Teilung
-40 +40°C -30 +50°C -20 +60°C -20 +40°C -15 +45°C -10 +60°C -10 +50°C 0 -40°C 0 -50°C 0 -60°C 0 -80°C	1°
0 -100°C 0 -120°C 0 -160°C 0 -200°C	2°
0 -250°C 0 -300°C	5°
0 -400°C 1) 0 -500°C 1) 0 -600°C	10°

1) Fühler Edelstahl erforderlich!

 Andere Längen
sind lieferbar!

